


C++编程等级认证三级模拟试卷 1 理论 60 分钟

【单选题】(每题 2 分)

- 1、下列关于负数的原码、反码、补码的描述中，正确的是()。
A、原码和反码互为按位取反(符号位除外)，补码为反码加 1
B、原码和反码互为按位取反(符号位除外)，补码为原码加 1
C、反码和补码互为按位取反(符号位除外)，原码为反码加 1
D、补码和原码互为按位取反(符号位除外)，反码为补码加 1
- 2、一个 int 类型的值乘以 8，等价于以下哪个位运算？()
A、左移 3 位 B、右移 3 位 C、左移 8 位 D、右移 8 位
- 3、以下哪个属于 C++语言中的位运算符？()
A、+ B、- C、* D、&
- 4、若有以下代码，则数组 arr 的长度是()。
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
A、3 B、4 C、5 D、6
- 5、在 C++语言中，可以定义一个一维整型数组的是()。
A、int array[5]; B、int array[]; C、int[5] array; D、int[] array;
- 6、枚举算法的主要特点是()。
A、以空间换时间 B、逐个尝试所有可能的解 C、动态规划 D、贪心策略
- 7、对于一个十进制数 37，以下哪个是它的二进制表示()。
A、10101 B、100101 C、101001 D、1000101
- 8、下列关于十六进制的描述中，正确的是()。
A、使用 0-9 和 A-F 表示 B、使用 0-9 和 A-E 表示 C、使用 1-9 和 A-F 表示 D、使用 1-9 和 A-E 表示
- 9、下列哪个是 C++语言中用于获取字符串长度的函数()。
A、length() B、len() C、getLength() D、strlen()
- 10、通常用下列哪种方式来描述算法？()
A、汇编语言 B、伪代码 C、SQL D、CSS
- 11、如果 a 和 b 均为 int 类型的变量，下列表达式能正确判断“a 等于 0 且 b 等于 0”的是()。
A、((~a) && (~b)) B、((a & b) == 0) C、((a | b) == 0) D、((a ^ b) == 0)
- 12、如果 a 为 int 类型的变量，下列哪个表达式可以正确求出满足“大于等于 a 且是 4 的倍数”的整数中最小的？()
A、(a & (~3)) B、(a / 4 * 4) C、((a - 1) | 3) + 1 D、(a < 2)
- 13、下面流程图，输入 1 2 3，会输出()。


- A、无输出 B、1 C、2 D、3

14、在下列代码的横线处填写()，可以保证输出是“1357”，不会有多余字符。

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
```

```

char str[] = "1234567";
for ( ) // 在此处填入代码
    cout << str[i];
return 0;
}

```

- A、int i = 0; i < strlen(str); i++
- B、int i = 0; str[i] != '\0'; i++
- C、int i = 1; i <= 7; i += 2
- D、int i = 0; i <= 6; i += 2

15、在下列代码的横线处填写 ()，可以使得输出是 "17 11"。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 11, b = 17;
    a = _____; // 在此处填入代码
    b = a ^ b;
    a = a ^ b;
    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}

```

- A、a + b B、a - b C、a ^ b D、a & b

【判断题】(每题 2 分)

- 16、二进制数据编码中，负数的补码是通过对原码按位取反并加 1 得到的。()
- 17、在 C++语言中，数组的下标从 1 开始计数。()
- 18、在 C++语言中，字符串是以'\0'结尾的字符数组。()
- 19、在 C++语言中，可以使用浮点数(如 3.0)作为数组下标。()
- 20、枚举算法是一种暴力求解方法，逐个尝试所有可能的解。()
- 21、C++语言中数字的符号位是不参与位运算的。()
- 22、C++语言中的数组可以根据需要自动调整大小。()
- 23、在 C++语言中，表达式(0xff == 255)的值为 true。()
- 24、如果 a 为 int 类型的变量，且表达式((a & 1) == 0)的值为 true，则说明 a 是偶数。()
- 25、表达式(7 >> 2)的计算结果为 1.75，且结果类型为 double。()

【编程题】

26、(本题 25 分)逛商场

小明是个不太有计划的孩子。这不，刚到手的零花钱，就全部拿着逛商场去了。

小明的原则很简单，只要见到想买的物品而且能买得起，就一定会买下来之后才会继续往前走。

一天下来，小明到底买了多少物品呢？

【输入格式】

输入共 3 行：

第一行是一个整数 N，表示商场中共有 N 种小明想买的物品 (1 ≤ N ≤ 100)；

第二行共有 N 个整数，分别表示小明先后见到想买的物品的价格；

第三行是一个整数 X，表示开始时小明共有 X 元零花钱。

【输出格式】

输出 1 行，包含一个整数，表示小明买到的物品数。

【样例输入】

6
7 5 9 10 7 4

30

【样例输出】

4

27、(本题 25 分) 进制转换

【题目描述】

小美刚刚学习了十六进制， 她觉得很有趣， 想到是不是还有更大的进制呢？

在十六进制中，用 'A' 表示 10、'F' 表示 15。如果扩展到用 'Z' 表示 35， 岂不是可以表示 36 进制数了嘛！

【输入格式】

输入 2 行， 第一行包含一个正整数 N， 第二行包含一个正整数 R。

保证 $1 \leq N \leq 1000000$ ， $2 \leq R \leq 36$ 。

【输出格式】

输出 1 行，为 N 的 R 进制表示。

【样例输入】

123

25

【样例输出】

4N