

C++编程等级认证四级模拟试卷 1 理论 60 分钟

【单选题】(每题 2 分)

1、在 C++中，指针变量的大小 (单位：字节) 是 ()。

A、2 B、4 C、8 D、与编译器有关

2、以下哪个选项能正确定义一个二维数组 ()。

A、int a[][]; B、char b[][4]; C、double c[3][]; D、bool d[3][4];

3、在 C++中，以下哪种方式不能用于向函数传递参数 ()。

A、值传递 B、引用传递 C、指针传递 D、模板传递

4、以下关于 C++函数的形参和实参的叙述，正确的是 ()。

A、形参是实参的别名 B、实参是形参的别名 C、形参和实参是完全相同的 D、形参用于函数声明，实参用于函数调用

5、排序算法的稳定性是指 ()。

A、相同元素在排序后的相对顺序保持不变 B、排序算法的性能稳定 C、排序算法对任意输入都有较好的效果 D、排序算法容易实现

6、如果有如下二维数组定义，则 a[0][3]的值为 ()。

int a[2][2] = {{0, 1}, {2, 3}};

A、编译出错 B、1 C、3 D、0

7、以下哪个选项能正确访问二维数组 array 的元素 ()。

A、array[1, 2] B、array(1)(2) C、array[1][2] D、array{1}{2}

8、以下哪个选项是 C++中正确的指针变量声明 ()。

A、int *p; B、int p*; C、*int p; D、int* p*;

9、在 C++中，以下哪个关键字或符号用于声明引用 ()。

A、pointer B、& C、* D、reference

10、以下哪个递推关系式表示斐波那契数列 ()。

A、 $F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3)$

B、 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

C、 $F(n) = F(n-1) * F(n-2)$

D、 $F(n) = F(n-1) / F(n-2)$

11、以下哪个函数声明在调用时可以传递二维数组的名字作为参数？()

A、void BubbleSort(int a[3][4]);

B、void BubbleSort(int a[][]);

C、void BubbleSort(int * a[]);

D、void BubbleSort(int ** a);

12、在 C++中，以下哪个关键字用来捕获异常 ()。

A、throw B、catch C、try D、finally

13、在下列代码的横线处填写 ()，可以使得输出是 "20 10"。

```
#include <iostream>
using namespace std;
void xchg(_____) { // 在此处填入代码
    int t = x;
    x = y;
    y = t;
}
int main() {
    int a = 10, b = 20;
    xchg(a, b);
}
```

```

    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}

```

A、int x, int y B、int &x, int &y C、int a, int b D、int &a, int &b

14、在下列代码的横线处填写 (), 可以使得输出是 "21"。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[5];
    a[0] = 1;
    for (int i = 1; i < 5; i++)
        a[i] = a[i - 1] * 2;
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 5; _____) // 在此处填入代码
        sum += a[i];
    cout << sum << endl;
    return 0;
}

```

A、i++ B、i += 2 C、i += 3 D、i |= 2

15、在下列代码的横线处填写 (), 完成对有 n 个 int 类型元素的数组 array 由小到大排序。

```

void BubbleSort(int array[], int n) {
    for (int i = n; i > 1; i--)
        for (_____ ) // 在此处填入代码
            if (array[j] > array[j + 1]) {
                int t = array[j];
                array[j] = array[j + 1];
                array[j + 1] = t;
            }
}

```

A、int j = i - 2; j >= 0; j--
 B、int j = i - 1; j >= 0; j--
 C、int j = 0; j < i - 1; j++
 D、int j = 0; j < i; j++

【判断题】(每题 2 分)

- 16、C++语言中的指针变量可以指向任何类型的数据。()
 17、在 C++语言中，函数的参数默认以地址传递方式进行传递。()
 18、C++语言中的全局变量在整个程序的生命周期内都是有效的。()
 19、递推算法通常有初始值。()
 20、冒泡排序是一种稳定的排序算法。()
 21、C++语言中，如果异常发生，但没有处理异常的代码，则程序会由于一直等待处理而死机。()
 22、C++语言中的局部变量在函数调用结束后会被销毁。()
 23、&和&&都是 C++语言的运算符，*和**也都是。()
 24、如果希望设计一个函数 xchg，实现交换两个 int 变量的值，则它的声明可以写为 void xchg(int a, int b);。()
 25、已知数组 a 定义为 int a[100];，则赋值语句 a[0] = 3;会导致编译错误。()

【编程题】

26、(本题 25 分) 绝对素数

如果一个两位数是素数，且它的数字位置经过对换后仍为素数，则称为绝对素数，例如 13。

给定两个正整数 A、B，请求出大于等于 A、小于等于 B 的所有绝对素数。

【输入格式】

输入 1 行，包含两个正整数 A 和 B。保证 $10 < A < B < 100$ 。

【输出格式】

若干行，每行一个绝对素数，从小到大输出。

【样例输入】

11 20

【样例输出】

11

13

17

27、(本题 25 分) 填幻方

在一个 $N \times N$ 的正方形网格中，每个格子分别填上从 1 到 $N \times N$ 的正整数，使得正方形中任一行、任一列及对角线的几个数之和都相等，则这种正方形图案就称为“幻方”(输出样例中展示了一个 3×3 的幻方)。

我国古代称为“河图”、“洛书”，又叫“纵横图”。

幻方看似神奇，但当 N 为奇数时有很方便的填法：

(1) 一开始正方形中没有填任何数字。首先，在第一行的正中央填上 1。

(2) 从上次填数字的位置向上移动一格，如果已经在第一行，则移到同一列的最后一行；再向右移动一格，如果已经在最右一列，则移动至同一行的第一列。

如果移动后的位置没有填数字，则把上次填写的数字的下一个数字填到这个位置。

(3) 如果第 2 步填写失败，则从上次填数字的位置向下移动一格，如果已经在最下一行，则移到同一列的第一行。这个位置一定是空的(这可太神奇了!)，把上次填写的数字的下一个数字填到这个位置。

(4) 重复 2、3 步骤，直到所有格子都被填满，幻方就完成了！

快来编写一个程序，按上述规则，制作一个 N 阶 N 的幻方吧。

【输入格式】

输入为一个正奇数 N，保证 $3 \leq N \leq 21$ 。

【输出格式】

输出 N 行，每行 N 个空格分隔的正整数，内容为 N 阶 N 的幻方。

【样例输入】

3

【样例输出】

8 1 6

3 5 7

4 9 2