

C++编程等级认证六级 2023 年 12 月理论 180 分钟

【单选题】(每题 2 分)

1、关于 C++类和对象的说法，错误的是？()

- A、在 C++中，一切皆对象，即便是字面量如整数 5 等也是对象 B、在 C++中，可以自定义新的类，并实例化为新的对象
C、在 C++中，内置函数和自定义函数，都是类或者对象 D、在 C++中，可以在自定义函数中嵌套定义新的函数

2、有关下面 C++代码的说法，错误的是？()

```
class Rectangle {  
private:  
    class Point {  
    public:  
        double x;  
        double y;  
    };  
    Point a, b, c, d;  
    double length;  
    double width;  
public:  
};
```

- A、C++中类内部可以嵌套定义类 B、在类中定义的类被称为内部类，定义类的类被称为外部类
C、内部类可以随便访问，不需要通过外部类来访问
D、代码中 Point 被称为内部类，可以通过外部类 Rectangle 来访问，Rectangle::Point

3、有关下面 C++代码的说法，正确的是？()

```
2 | using namespace std;  
3 | class newClass  
4 | {  
5 |     public:  
6 |     static int objCounter;  
7 |  
8 | };  
9 | int newClass::objCounter = 2;  
10| int main()  
11| {  
12|     newClass classA;  
13|     newClass classB;  
14|     cout << newClass::objCounter << endl;  
15|     cout << classB.objCounter << endl;  
16| }
```

- A、第 14 行代码错误，第 15 行正确 B、第 15 行代码错误，第 14 行代码正确 C、第 14、15 两行代码都正确
D、第 6 行代码可修改为 objCounter += 1

4、有关下面 C++代码的说法，错误的是？()

```
struct BiNode {  
    char data;  
    BiNode *lchid, *rchid;  
};  
class BiTree {  
private:  
    BiNode *Creat();
```

```

void Release(BiNode *bt);
BiNode* root;
public:
    BiTree() {
        root = Creat();
    }
    ~BiTree() {
        Release(root);
    }
};

```

- A、上列 C++ 代码适用于构造各种二叉树 B、代码 struct BiNode 用于构造二叉树的节点
 C、代码 BiTree(){root=Creat();} 用于构造二叉树 D、析构函数不可以省略

5、基于第 4 题的定义，有关下面 C++ 代码的说法正确的是？（ ）

```

void Order(BiNode *bt) {
    if (bt == nullptr)
        return;
    else {
        cout << bt->data;
        Order(bt->lchid);
        Order(bt->rchid);
    }
}

```

- A、代码中 Order() 函数是中序遍历二叉树的方法
 B、代码中 Order() 先访问根节点，然后对左子树进行前序遍历，再对右子树前序遍历
 C、代码中 Order() 先访问中序遍历左子树，然后访问根节点，最后则是中序遍历右子树
 D、代码中 Order() 先后序遍历左子树，然后后序遍历右子树，最后访问根节点

6、有关下面 C++ 代码的说法正确的是？（ ）

```

typedef struct LinkList {
    int data;
    LinkList *next;
    LinkList *prev;
} LinkList, LinkNode;
bool ListInit(LinkList* &L) {
    L = new LinkNode;
    if (!L) return false;
    L->next = NULL;
    L->prev = NULL;
    L->data = -1;
    return true;
}

```

- A、上述代码构成单向链表 B、上述代码构成双向链表 C、上述代码构成循环链表 D、上述代码构成指针链表

7、对 hello world 使用霍夫曼编码 (Huffman Coding)，最少 bit (比特) 为？（ ）

- A、4 B、32 C、64 D、88

8、下面的 fiboA() 和 fiboB() 两个函数分别实现斐波那契数列，该数列第 1、第 2 项值为 1，其余各项分别为前两项之和。下面有关说法错误的是？（ ）

```

int fiboA(int n) {
    if(n == 0)
        return 1;
}

```

```

    if(n == 1)
        return 1;
    else {
        return fiboA(n - 1) + fiboA(n - 2);
    }
}
int fiboB(int n) {
    if((n == 0) || (n == 1)) {
        Fibob[n] = n;
        return n;
    } else {
        if(Fibob[n] == 0) {
            Fibob[n] = fiboB(n - 1) + fiboB(n - 2);
        }
        return Fibob[n];
    }
}

```

- A、fiboA() 采用递归方式实现斐波那契数列 B、fiboB() 采用动态规划算法实现斐波那契数列
 C、当 N 值较大时，fiboA() 存在大量重复计算 D、由于 fiboA() 代码较短，其执行效率较高

9、有关下面 C++ 代码不正确的说法是？（ ）

```

int Depth(BiTree T) {
    if (T == NULL) {
        return 0;
    } else {
        int m = Depth(T->lchild);
        int n = Depth(T->rchild);
        if (m > n) {
            return m + 1;
        } else {
            return n + 1;
        }
    }
}

```

- A、该代码可用于求解二叉树的深度 B、代码中函数 Depth() 的参数 T 表示根节点，非根节点不可以作为参数
 C、代码中函数 Depth() 采用了递归方法
 D、代码中函数 Depth() 可用于求解各种形式的二叉树深度，要求该二叉树节点至少有 left 和 right 属性

10、下面有关树的存储，错误的是？（ ）

- A、完全二叉树可以用 list 存储 B、一般二叉树都可以用 list 存储，空子树位置可以用 None 表示
 C、满二叉树可以用 list 存储 D、树数据结构，都可以用 list 存储

11、构造二叉树 [1, 2, 3, null, 4] ？（ ）

- A、1(2(4))(3) B、1(2(3))((4)) C、(1,2(3),(4)) D、(1,(2)(3),(4))

12、下面有关布尔类型的函数的说法，正确的是？（ ）

- A、bool 类型函数只能返回 0 或者 1 两种值 B、bool 类型函数可以返回任何整数值 C、bool 类型函数必须有参数传递
 D、bool 类型函数没有返回值

13、通讯卫星在通信网络系统中主要起到（ ）的作用？

- A、信息过滤 B、信号中继 C、避免攻击 D、数据加密

14、小杨想编写一个判断任意输入的整数 N 是否为素数的程序，下面哪个方法不合适？（ ）

A、埃氏筛法 B、线性筛法 C、二分答案 D、枚举法

15、内排序有不同的类别，下面哪种排序算法和冒泡排序是同一类？（ ）

A、希尔排序 B、快速排序 C、堆排序 D、插入排序

【判断题】（每题 2 分）

16、在面向对象中，方法在 C++ 的 class 中表现为 class 内定义的函数。（ ）

17、C++ 类的定义中，可以没有构造函数，会给出默认的构造函数。（ ）

18、如果某个 C++ 对象（object）支持下标运算符（方括号运算符），则该对象在所对应 class 中以成员函数的形式进行了重载。（ ）

19、深度优先搜索（DFS，Depth First Search 的简写）属于图算法，其过程是对每一个可能的分支路径深入到不能再深入为止，而且每个节点只能访问一次。（ ）

20、哈夫曼编码（Huffman Coding）具有唯一性，因此有确定的压缩率。（ ）

21、在下面 C++ 代码中，由于删除了变量 ptr，因此 ptr 所对应的数据也随之删除，故第 8 行代码被执行时，将报错。（ ）

```
int *ptr = new int(10); //第 5 行
```

```
cout << *ptr << endl; //第 6 行
```

```
delete ptr; //第 7 行
```

```
cout << *ptr << endl; //第 8 行
```

22、二叉搜索树查找的平均时间复杂度为 $O(\log N)$ 。（ ）

23、二叉搜索树可以是空树（没有任何节点）或者单节点树（只有一个节点），或者多节点。如果是多节点，则左节点的值小于父节点的值，右节点的值大于父节点的值，由此推理，右节点树的值都大于根节点的值，左节点树的值都小于根节点的值。（ ）

24、小杨想写一个程序来算出正整数 N 有多少个因数，经过思考他写出了一个重复没有超过 $N/2$ 次的循环就能够算出来了。（ ）

25、同样的整数序列分别保存在单链表和双向链中，这两种链表上的简单冒泡排序的复杂度相同。（ ）

【编程题】

26、（本题 25 分）闯关游戏

时间限制：1.0 s

内存限制：128 MB

【问题描述】

你来到了一个闯关游戏。这个游戏总共有 N 关，每关都有 M 个通道，你需要选择一个通道并通往后续关卡。

其中，第 i 个通道可以让你前进 a_i 关，也就是说，如果你现在在第 x 关，那么选择第 i 个通道后，你将直接来到第 $x + a_i$ 关（特别地，如果 $x + a_i \geq N$ ，那么你就通关了）。此外，当你顺利离开第 s 关时，你还将获得 b_s 分。

游戏开始时，你在第 0 关。请问，你通关时最多能获得多少总分？

【输入描述】

第一行两个整数 N、M，分别表示关卡数量和每关的通道数量。

接下来一行 M 个用单个空格隔开的整数 $a_0, a_1, \dots, a_{M-1}$ 。保证 $1 \leq a_i \leq N$ 。

接下来一行 N 个用单个空格隔开的整数 $b_0, b_1, \dots, b_{N-1}$ 。保证 $|b_i| \leq 10^5$ 。

【输出描述】

一行一个整数，表示你通关时最多能够获得的分数。

【特别提醒】

在常规程序中，输入、输出时提供提示是好习惯。但在本场考试中，由于系统限定，请不要在输入、输出中附带任何提示信息。

【样例输入 1】

6 2

2 3

1 0 30 100 30 30

【样例输出 1】

131

【样例解释 1】

你可以在第 0 关选择第 1 个通道，获得 1 分并来到第 3 关；随后再选择第 0 个通道，获得 100 分并来到第 5 关；最后任选一个通道，都可以获得 30 分并通关。如此，总得分为 $1 + 100 + 30 = 131$ 。

【样例输入 2】

6 2
2 3
1 0 30 100 30 -1
【样例输出 2】
101
【样例解释 2】
请注意，一些关卡的得分可能是负数。
【数据规模】
对于 20% 的测试点，保证 $M = 1$ 。
对于 40% 的测试点，保证 $N \leq 20$ ；保证 $M \leq 2$ 。
对于所有测试点，保证 $N \leq 10000$ ；保证 $M \leq 100$ 。
27、(本题 25 分) 工作沟通
时间限制：1.0 s
内存限制：128 MB
【问题描述】
某公司有 N 名员工，编号从 0 至 $N - 1$ 。其中，除了 0 号员工是老板，其余每名员工都有一个直接领导。我们假设编号为 i 的员工的直接领导是 f_i 。
该公司有严格的管理制度，每位员工只能受到本人或本人直接领导或间接领导的管理。具体来说，规定员工 x 可以管理员工 y ，当且仅当 $x = y$ ，或 $x = f_y$ ，或 x 可以管理 f_y 。特别地，0 号员工老板只能自我管理，无法由其他任何员工管理。
现在，有一些同事要开展合作，他们希望找到一位同事来主持这场合作，这位同事必须能够管理参与合作的所有同事。如果有多名满足这一条件的员工，他们希望找到编号最大的员工。你能帮帮他们吗？
【输入描述】
第一行一个整数 N ，表示员工的数量。
第二行 $N - 1$ 个用空格隔开的正整数，依次为 f_1 、 f_2 、.....、 $f_{(N-1)}$ 。
第三行一个整数 Q ，表示共有 Q 场合作需要安排。
接下来 Q 行，每行描述一场合作：开头是一个整数 m ($2 \leq m \leq N$)，表示参与本次合作的员工数量；接着是 m 个整数，依次表示参与本次合作的员工编号（保证编号合法且不重复）。
保证公司结构合法，即不存在任意一名员工，其本人是自己的直接或间接领导。
【输出描述】
输出 Q 行，每行一个整数，依次为每场合作的主持人选。
【特别提醒】
在常规程序中，输入、输出时提供提示是好习惯。但在本场考试中，由于系统限定，请不要在输入、输出中附带任何提示信息。
【样例输入 1】
5
0 0 2 2
3
2 3 4
3 2 3 4
2 1 4
【样例输出 1】
2
2
0
【样例解释 1】
对于第一场合作，员工 3、4 有共同领导 2，可以主持合作。
对于第二场合作，员工 2 本人即可以管理所有参与者。
对于第三场合作，只有 0 号老板才能管理所有员工。
【样例输入 2】

7
0 1 0 2 1 2
5
2 4 6
2 4 5
3 4 5 6
4 2 4 5 6
2 3 4

【样例输出 2】

2
1
1
1
0

【数据规模】

对于 50% 的测试点，保证 $N \leq 40$ 。

对于所有测试点，保证 $3 \leq N \leq 300$ ； $Q \leq 100$ 。